

M/V Restless Ocean



M/V Restless Ocean

Hovuddimensjonar:

Lengde over alt:	14,99m
Bredde:	9,0m
Dybde i riss:	3.3m
Dekkslast:	75 tonn
Hovedmotorer:	2 x Deutz BF6M 1015 MC,313 kW (426 hk)1800rpm
Reduksjon:	2 x Finnøy G23 red.2.51:1
Propulsjon:	2 x Helseth CPP 4H80-975HS
Sidepropell forut:	1 x Mjosundet AS S-60-80-V80 (80 hk)
Sidepropell akter:	1 x Mjosundet AS S-60-80-V80 (50 hk)
Hjelpemotor/Generator	1 x Deuz BF4M1013M – 77kW ved 1500 rpm./ Generator: Mecc Alte ECO32-3L/4 (53 kW67kVA),
Varpvinsj:	Mjosundet 30T stor trommel
Struktur:	Plater: Sjøvannsbestandig aluminium AlMg4,5Mn-H32 (EN-AW-5083) Profiler: AlSi1MgMn T6 (EN-AW -6082 T6) AlMgSi0,7 T6 (EN-AW-6005A T6)
Lastekrane:	Hydraulisk foldekran, kapasitet 48.7 TM, vinsj 6.5T. Uttak notblokk,manøverkosoll på dekk + radiostyring
Nokker:	2 stk 3 tonn
Drivstoff kapasitet:	4 x 2000 l + 2 x 3000 l
Ferskvann kapasitet:	1 x 1500 l
Overbygg:	Oppholdsrom m/kjøkken, kokeplater, mikrobølgeovn, kjøleskap, oppvaskbenk. ROV Kontrollrom m.2 x Sperre ROV System (Owners supply) Hoveddekk : 2 kvilerom med køy, dusj og bad. Styrehus med VHF, radar arpa, GPS, AIS, kartplotter,Olex 19" skjerm, ekkolodd (800 M) Fartøyets manøverstasjon samt operasjon av sidethrustere er innebygget i kran-pedestall på hoveddekk. 2 x hydrauliske slangetromler (Owners supply). Uttak for 220V i alle rom i overbygg (varme/forbruk). Varmetilførsel m. motorvarme. Uttak for 220 V i verksted (sveiseapparat etc). Verkstedshall bb side med rulleport.
Maskinrom:	2 x Spylepumper MPI (Owners supply) Fast montert brannslukningsanlegg. Lensepumper 24V i kvart rom i skrog, nødlensing med håndpumper.
Fortøyning:	Pullerter i skanseledning akter og på brodekk forut.
Skanseledning:	Skanseledning i solid utførelse. Rekkeport stb side.